

Liutinpohjainen pesu- ja rasvanpoistoaine metallipinnoille ja kaikille maalatuille pinnoille, mukaanlukien termoplastiset maalipinnat. Poistaa hyvin rasvan, öljyn, pien, vahan, silikonin jne.

Voidaan käyttää ennen pintamaalausta myös pohjamaalatuille osille.

**UNI DEGREASER**

Suosittelemme käyttämään aineen levittämistä huomattavasti helpottavaa pumppupulloa

**SUOJAUTUMINEN**

Käytä soveltuvaa hengityssuojainta

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria

RAAKA-AINEPOHJA

Sekoitus erilaisia orgaanisia liuottimia

**SOPIVAT
POHJAMATERIAALIT**

Teräs
Sinkitty teräs
Alumiini
Muovit
Pohjamaalit ja kaikki vanhat (myös termoplastiset) maalipinnat

TYÖMENETELMÄ

Käytä aina kahden liinan menetelmää:

1. Kastele puhdistettava alue märäksi Dynacoat Uni Degreaserillä ja poista epäpuhtaudet pyyhkimällä alue puhtaalla liinalla siten ettei pinta pääse kuivumaan
2. Kuivaa pinta toisella puhtaalla, kuivalla liinalla mihin epäpuhtaudet tarttuvat märästä pinnasta

Kaikessa maalauksessa puhtaus on hyvin tärkeää hyvän tartunnan ja koko maalijärjestelmän kestävyuden kannalta; maalaa vain puhtaita pintoja – toista yllä määritelty puhdistusvaihe tarvittaessa.

Pyyhkimislopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös puhdistusliinojen laatu. Paperimaiset liinat enemmänkin siirtelevät epäpuhtauksia paikasta toiseen, suosi hyvälaatuisia kangasmaisia liinoja.

Huom: Vältäaksesi nopeasta haihtumisesta johtuvaa kondensaatiota, käytä liutinpohjaisia rasvanpoistoaineita yli 15°C:n lämpötilassa

SÄILYVYYS 4 vuotta

VOC **2004/42/IIB(a)(850)760**

EU-lainsäädännön mukainen VOC-raja-arvo tälle tuotetyypille (tuoteryhmä: IIB.a) käyttövalmiina on enintään 850 g/litra.

Tämän tuotteen VOC-arvo käyttövalmiina on enintään 760 g/litra.

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Rälssitie 7C, PL 138, 01531 Vantaa
+358 10 8419 559

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjettäväksi ja se perustuu tämän hetkiseen tietämyksemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa maalattavan osan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemuksen ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat AkzoNobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com