

Akzo Nobel Car Refinishes (ANCR) takaa valmistamiensa tuotteidensa laadun ilmoittamansa säilyvyysajan puitteissa, edellyttäen että varastointi on hoidettu asianmukaisesti.

Tuote voi toimia moitteettomasti myös ilmoitetun säilyvyysajan jälkeen, joskaan tällöin ANCR ei enää anna takuuta tuotteelle; silmämääräinen tarkistus on syytä tehdä ennen käyttöä.

RTS-lyhenne (**R**eady **T**o **S**pray) tuotteen nimen perässä = aerosolipakkaus.

Tuotelista vastaa Suomen tämän hetkistä (katso dokumentin päivämäärä sivun yläkulmasta) valikoimaa.

| <b>Rasvanpoistoaineet</b> |          |
|---------------------------|----------|
| Uni Degreaser             | 4 vuotta |
| Degreaser Waterborne      | 4 vuotta |
| Gun Cleaner Waterborne    | 4 vuotta |

| <b>Polyesterikitit</b>                      |           |
|---|-----------|
| Polyester Putty Extra / Multifill / Plastic | 1½ vuotta |

| <b>Tartuntapohjusteet ja pohjamaalit</b> |           |
|--|-----------|
| 1K Etch Primer RTS (aerosoli)            | 1 vuosi   |
| 1K Primer Grey RTS (aerosoli)            | 1 vuosi   |
| 1K Primer Dark Grey RTS (aerosoli)       | 1 vuosi   |
| 1K Plastics Primer RTS (aerosoli)        | 1 vuosi   |
| 1K Plastics Primer                       | 2 vuotta  |
| Filler 6100 Duo                          | 2 vuotta  |
| 2K Epoxy Primer                          | 1½ vuotta |

| <b>Kaksikomponenttinen 1-kerrospintamaali</b> |          |
|---|----------|
| 2K Topcoat 420                                | 4 vuotta |

| <b>Värimassa 2- ja 3-kerrosjärjestelmiin – Basecoat Waterborne</b>   |          |
|--|----------|
| 7000, 7001, 7002, 7100, 7101, 7102, 7144, 7147, 7221, 7233, 7234, 7235, 7236, 7239, 7346, 7432, 7434, 7435, 7436, 7451, 7452, 7545, 7622, 7651, 7658, 7677, 7723, 7725, 7727 ja 7766 | 2 vuotta |
| 7145, 7160, 7322, 7459, 7565, 7653, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806 ja 7841   | 3 vuotta |
| 7900, 7901, 7902, 7903, 7914, 7920, 7923, 7924, 7927, 7932, 7933, 7942, 7943, 7947, 7952, 7954, 7955, 7956, 7957, 7966, 7968, 7969, 7977   | 4 vuotta |
| Additive Long Potlife  | 1 vuosi  |
| Activator Waterborne   | 3 vuotta |
| WB Hardener  | 1 vuosi  |

| Kaksikomponenttilakat |          |
|-----------------------|----------|
| Clear 3000 Fast AS    | 2 vuotta |
| Clear 9000            | 1 vuosi  |
| Clear UHS Speed       | 2 vuotta |
| Clear Matt            | 4 vuotta |

| Kovettajat               |          |
|--------------------------|----------|
| Hardener Flexi Fast      | ½ vuotta |
| Hardener Flexi Medium    | 1 vuosi  |
| Hardener 420             | 1 vuosi  |
| Hardener UHS             | 1 vuosi  |
| Hardener 2K Epoxy Primer | 1 vuosi  |
| WB Hardener              | 1 vuosi  |

| Ohenteet                         |          |
|----------------------------------|----------|
| Thinner Fast / Medium            | 4 vuotta |
| Thinner 420                      | 1 vuosi  |
| 6100 Thinner Non Sanding         | 1 vuosi  |
| Thinner UHS Fast / Standard      | 1 vuosi  |
| Fade Out Additive                | 2 vuotta |
| Fade Out Additive RTS (aerosoli) | 1 vuosi  |
| Extra Speed                      | 2 vuotta |

Dynacoat-tuotteiden valmistuseräkoodaus (merkitty joko etikettiin tai astian pohjaan):

|  |              |                                |                         |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Polyesterikitit</b>                     |              | <b>Esimerkki: 19 015 00245</b> |                         |
|  | <b>19</b>    | <b>Valmistusvuosi</b>          | <b>19 = 2019</b>        |
|  | <b>015</b>   | <b>Valmistuspäivä</b>          | <b>Vuoden 15. päivä</b> |
|  | <b>00245</b> | <b>Valmistuserän tunniste</b>  |                         |
| <b>Sassenheimissa valmistetut tuotteet</b> |              | <b>Esimerkki: 0220120234</b>   |                         |
|  | <b>022</b>   | <b>Tuotantopaikka</b>          | <b>022 = Sassenheim</b> |
|  | <b>0</b>     | <b>Vuosi 2020</b>              |                         |
|  | <b>120</b>   | <b>Vuoden 120. päivä</b>       |                         |
|  | <b>234</b>   | <b>Valmistuserän tunniste</b>  |                         |

Ilmoitetut säilyvyysajat taataan kun tuotteet säilytetään avaamattomina 20°C lämpötilassa.

Vältä merkittäviä lämpötilanvaihteluita, säilyvyysajat lyhenevät korkeammassa varastointilämpötilassa.

Tuotteet toimivat optimaalisesti varastoimalla ne avaamattomina ja suositellussa käyttölämpötilassa.



Sulje pakkaukset heti käytön jälkeen.

Etenkin kovettajapurkkien korkit on pidettävä huolellisesti suljettuina



Tuotteiden varastointi avaamattomina, pois pakkasesta.  
*Vesiohenteiset tuotteet: Kuljetus ja varastointi 2 ½°C-35°C lämpötilassa.*

*Mikäli vesiohenteinen sekoitussävy on ollut kylmemmässä, geelilytyminen ja/tai kokkaroituminen on todennäköistä – tuote on tällöin käyttökelvoton.*



Varastoi kaikki tuotteet avaamattomina viileässä.

*Älä altista suoralle auringonvalolle kuin hetkellisesti.*



Varastoi kaikki tuotteet avaamattomina kuivassa.

**Akzo Nobel Car Refinishes AB**  
**Rälssitie 7C, PL 138, 01531 Vantaa**  
**+358 50 532 5798**

**VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI**

**TÄRKEÄ ILMOITUS** Tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjettäväksi ja se perustuu tämän hetkiseen tietämyksemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa maalattavan osan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, elleimme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemuksien ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen. Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat AkzoNobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

**Pääkonttori**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)