

Akzo Nobel Car Refinishes (ANCR) takaa valmistamiensa tuotteidensa laadun ilmoittamansa säilyvyysajan puitteissa, edellyttäen että varastointi on hoidettu asianmukaisesti.

Tuote voi toimia moitteettomasti myös ilmoitetun säilyvyysajan jälkeen, joskaan tällöin ANCR ei enää anna takuuta tuotteelle; silmämääräinen tarkistus on syytä tehdä ennen käyttöä.

RTS-lyhenne (**R**eady **T**o **S**pray) tuotteen nimen perässä = aerosolipakkaus.

Tuotelista vastaa Suomen tämän hetkistä (katso dokumentin päivämäärä sivun yläkulmasta) valikoimaa.

Rasvanpoistoaineet	
Uni Degreaser	4 vuotta
Degreaser Waterborne	4 vuotta
Gun Cleaner Waterborne	4 vuotta

Polyesterikitit	
Polyester Putty Extra / Multifill / Plastic	1½ vuotta

Tartuntapohjusteet ja pohjamaalit	
1K Etch Primer RTS (aerosoli)	1 vuosi
1K Primer Grey RTS (aerosoli)	1 vuosi
1K Primer Dark Grey RTS (aerosoli)	1 vuosi
1K Plastics Primer RTS (aerosoli)	1 vuosi
1K Plastics Primer	2 vuotta
Filler 6100 Duo	2 vuotta
2K Epoxy Primer	1½ vuotta

Kaksikomponenttinen 1-kerrospintamaali	
2K Topcoat 420	4 vuotta

Värimassa 2- ja 3-kerrosjärjestelmiin – Basecoat Waterborne	
7000, 7001, 7002, 7100, 7101, 7102, 7144, 7147, 7221, 7233, 7234, 7235, 7236, 7239, 7346, 7432, 7434, 7435, 7436, 7451, 7452, 7545, 7622, 7651, 7658, 7677, 7723, 7725, 7727 ja 7766	2 vuotta
7145, 7160, 7322, 7459, 7565, 7653, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806 ja 7841	3 vuotta
7900, 7901, 7902, 7903, 7914, 7920, 7923, 7924, 7927, 7932, 7933, 7942, 7943, 7947, 7952, 7954, 7955, 7956, 7957, 7966, 7968, 7969, 7977, 7985, 7987, 9001 ja 9002	4 vuotta
Additive Long Potlife	1 vuosi
Activator Waterborne	3 vuotta
WB Hardener	1 vuosi

Kaksikomponenttilakat	
Clear 3000 Fast AS	2 vuotta
Clear 9000	1 vuosi
Clear UHS Speed	1 vuosi
Clear Matt	4 vuotta

Kovettajat	
Hardener Flexi Fast	½ vuotta
Hardener Flexi Medium	1 vuosi
Hardener 420	1 vuosi
Hardener UHS	1 vuosi
Hardener 2K Epoxy Primer	1 vuosi
WB Hardener	1 vuosi

Ohenteet	
Thinner Fast / Medium	4 vuotta
Thinner 420	1 vuosi
6100 Thinner Non Sanding	1 vuosi
Thinner UHS Fast / Standard	1 vuosi
Fade Out Additive	2 vuotta
Fade Out Additive RTS (aerosoli)	1 vuosi
Extra Speed	2 vuotta

Dynacoat-tuotteiden valmistuseräkoodaus (merkitty joko etikettiin tai astian pohjaan):

Polyesterikitit		Esimerkki: 19 015 00245	
	19	Valmistusvuosi	19 = 2019
	015	Valmistuspäivä	Vuoden 15. päivä
	00245	Valmistuserän tunniste	
Sassenheimissa valmistetut tuotteet		Esimerkki: 0220120234	
	022	Tuotantopaikka	022 = Sassenheim
	0	Vuosi 2020	
	120	Vuoden 120. päivä	
	234	Valmistuserän tunniste	

Ilmoitetut säilyvyysajat taataan kun tuotteet säilytetään avaamattomina 20°C lämpötilassa.

Vältä merkittäviä lämpötilanvaihteluita, säilyvyysajat lyhenevät korkeammassa varastointilämpötilassa.

Tuotteet toimivat optimaalisesti varastoimalla ne avaamattomina ja suositellussa käyttölämpötilassa.



Sulje pakkaukset heti käytön jälkeen.

Etenkin kovettajapurkkien korkit on pidettävä huolellisesti suljettuina



Tuotteiden varastointi avaamattomina, pois pakkasesta.
Vesiohenteiset tuotteet: Kuljetus ja varastointi 2 ½°C-35°C lämpötilassa.

Mikäli vesiohenteinen sekoitussävy on ollut kylmemmässä, geelilytyminen ja/tai kokkaroituminen on todennäköistä – tuote on tällöin käyttökelvoton.



Varastoi kaikki tuotteet avaamattomina viileässä.

Älä altista suoralle auringonvalolle kuin hetkellisesti.



Varastoi kaikki tuotteet avaamattomina kuivassa.

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Rälssitie 7C, PL 138, 01531 Vantaa
+358 50 532 5798

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjettäväksi ja se perustuu tämän hetkiseen tietämyksemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa maalattavan osan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemuksien ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen. Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat AkzoNobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com